

Placa de comando TEMPOFLUX 3 para WC

Ref. 763000

Torneira temporizada com abertura suave, AB, encastrar



DESCRIÇÃO

Placa de comando TEMPOFLUX 3 para WC - Ref. 763000

Placa de comando e torneira temporizada de descarga direta encastrada TEMPOFLUX 3, kit 2/2:

Sistema de descarga de água sem reservatório: por ligação direta à canalização.

Placa inox satinado 210 x 162 mm.

Fixação mecânica da placa de comando por parafusos ocultos.

Torneira TEMPOFLUX 3 F3/4" compatível com água do mar, águas pluviais e águas cinzentas.

Abertura suave.

Sistema antibloqueio AB: a abertura da água dá-se apenas quando é libertado o botão de pressão.

Dupla descarga 3l/6l ajustável a 2l/4l. Design retangular.

Nível acústico conforme a norma NF EN 12541 classe II.

Diâmetro de alimentação: Ø 20 mm no interior em todos os pontos, no mínimo.

Débito de base: 1 l/seg a 1 bar dinâmica.



Adaptado para as sanitas sem flange e para PMR.

Garantia 30 anos.

A encomendar com as referências das estruturas de suporte 564060BE, 564065BE ou 565065BE, ou com a caixa de encastre 763BOX.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Placa de comando TEMPOFLUX 3 para WC - Ref. 763000

Ligação	F3/4"
Tecnologia	Temporizada
Altura	210 mm
Largura	162 mm
Acabamento	Inox satinado
Padrões	  
Garantia	

VANTAGENS



Abertura suave



Descarga direta : sem estagnação de água



Dupla descarga 3l/6l



Fácil manutenção pela frente

