

## Estrutura de suporte autoportante TEMPOFIX 3 para WC

Ref. 564065BE

Para torneira eletrônica a pilhas ou temporizada - Esgoto Ø90



### DESCRIÇÃO

Estrutura de suporte autoportante TEMPOFIX 3 para WC - Ref. 564065BE

Estrutura de suporte autoportante para sanita suspensa, kit 1/2:

Estrutura em aço epoxy preto:

- Com pés largos para fixação ao pavimento portador.
- Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm (com marcação a 1 m).
- Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm.
- Tubo de descarga Ø 32 com emboque de junção Ø 55.
- Tubo de esgoto ABS com manga de ligação PEHD Ø 90 com junta de estanquidade, com 2 posições de regulação.

Caixa de encastre estanque: para sistema de descarga de água sem reservatório por ligação direta à canalização.

- Compatível com torneiras eletrônicas ou temporizadas para sanita.
- Compatível alimentação por pilhas CR123 Lítio 6V.
- Proteção antisifônica no interior da caixa.
- Torneira de segurança e de regulação de débito integradas.

Entregue pré-montada.

Conforme as exigências da norma NF D12-208.

Garantia 30 anos.

A encomendar com as placas de comando com as referências: 464006, 464056, 465056, 763000, 763030, 763040 ou 763041.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura de suporte autoportante TEMPOFIX 3 para WC - Ref. 564065BE

Ligação	3/4"
Tecnologia	Eletrónica e temporizada
Altura	1000 a 1320 mm
Profundidade	157 - 177 mm
Largura	350 mm
Diâmetro	Esgoto Ø 90
Acabamento	Aço epoxy preto
Padrões	
Garantia	

### VANTAGENS



Instalação rápida e fácil : entregue pré-montada



Espaço reduzido



Adaptável à espessura da divisória



Compatibilidade alimentação por pilhas Lítio 6V

