

Misturadora de duche termostática encastrada sequencial com curva

Ref. H9633

Misturadora SECURITHERM sem válvula antirretorno, kit 2/2



DESCRIÇÃO

Misturadora de duche termostática encastrada sequencial com curva -
Ref. H9633

Misturadora de duche termostática SECURITHERM encastrada com curva kit 2/2:

Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria. Misturadora sem válvula antirretorno nas entradas (limita a proliferação bacteriana).

Não existe qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria. Misturadora sequencial com segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou de água quente.

Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente. Misturadora termostática com isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho termostático sequencial anticalcário para a regulação do débito e da temperatura.

Temperatura regulável de água fria até 39°C com limitador de temperatura ativado aos 39°C.

Possibilidade de realizar um choque térmico.

Débito regulado a 9 l/min (misturadora, apenas), 6 l/min a 3 bar com chuveiro de duche.

Manípulo ERGO.

Filtros integrados nas entradas M3/4".

A completar com chuveiro de duche ou saída mural.

Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Placa inox polido brilhante 166 x 166 mm.

Misturadora particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora de duche com garantia de 30 anos.

A encomendar com a caixa de encastramento ref. H96CBOX.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de duche termostática encastrada sequencial com curva -
Ref. H9633

Tecnologia	Misturadora termostática sequencial SECURITHERM Securitouch
Altura	166 mm
Largura	166 mm
Débito	Débito regulado a 9 l/min (misturadora, apenas), 6 l/min a 3 bar com chuveiro de duche
Limitador de temperatura	SIM

VANTAGENS



Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria




Máxima higiene : ausência de válvula antirretorno




SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada



Termostática : estabilidade da temperatura total





Acabamento

Latão cromado

Padrões



Garantia



Reparação

