

# Misturadora de duche termostática encastrada sequencial com curva

Ref. H9633

Misturadora SECURITHERM sem válvula antirretorno, kit 2/2



## DESCRIÇÃO

Misturadora de duche termostática encastrada sequencial com curva -  
Ref. H9633





Misturadora de duche termostática encastrada com curva kit 2/2:  
Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.  
Misturadora sem válvula antirretorno nas entradas (limita a proliferação bacteriana).  
Não existe qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.  
Misturadora sequencial com segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou de água quente.  
Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.  
Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.  
Cartucho termostático sequencial anticálcario para a regulação do débito e da temperatura.  
Temperatura regulável de água fria até 39°C com limitador de temperatura ativado aos 39°C.  
Possibilidade de realizar um choque térmico.  
Débito regulado a 9 l/min (misturadora, apenas), 6 l/min a 3 bar com chuveiro de duche.  
Manípulo ERGO.  
Filtros integrados nas entradas M3/4".  
Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).  
Placa inox polido brilhante 166 x 166 mm.  
Misturadora particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.  
Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
Misturadora de duche com garantia de 30 anos.  
A encomendar com a caixa de encastre estanque ref. H96CBOX.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de duche termostática encastrada sequencial com curva -  
Ref. H9633

Tecnologia	Misturadora termostática sequencial SECURITHERM Securitouch
Débito	Débito regulado a 9 l/min (misturadora, apenas), 6 l/min a 3 bar com chuveiro de duche
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS
Garantia	
Reparação	

## VANTAGENS

-  Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria
-  Máxima higiene : ausência de válvula antirretorno
-  SECURITHERM : segurança anti-queimaduras otimizada
-  Termostática : estabilidade da temperatura total

