

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 5

Ref. 449410

Corrente - bloco encastrado, mural



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 5 - Ref. 449410





Torneira de lavatório eletrónica TC:
 Alimentação por corrente 230/6 V.
 Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
 Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
 Quebra-jatos anticalcário.
 Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
 Sensor de presença infravermelho ativo, otimizado no topo da bica.
 Corpo de metal cromado.
 Segurança antibloqueio em posição aberta.
 Adaptado para PMR.
 Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 5 - Ref. 449410

Alimentação	Corrente 230/6 V
Ligação	M1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento da bica	150 mm
Débito	3 l/min
Acabamento	Metal cromado
Garantia	

VANTAGENS

-  Hiper-economia de água de 90%
-  Higiene : sem contacto manual
-  Sistema eletrónico e eletroválvula integrados
-  Alimentação por corrente

