

# Barra de duche angular 2 paredes Inox satinado

Ref. 5120S

Inox polido satinado UltraSatin

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 182,58 €**



## DESCRIÇÃO

**Barra de duche angular 2 paredes Inox satinado - Ref. 5120S**

Barra de apoio angular 2 paredes Ø 32, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Utilização como barra de apoio curva e de tração em posição de pé para sanita, duche ou banheira.

Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche, ajuda com o agachamento e a saída da banheira.

Na sanita com reservatório encastrado ou sistema de descarga de água sem reservatório, ajuda a transferir da cadeira de rodas para a sanita.

Dimensões: 750 x 750 mm.

Tubo inox 304 bacteriostático.

Acabamento inox polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogênea que facilita a limpeza e higiene.

Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").

Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, inox 304, Ø 72.

Placas de fixação e espelhos em inox 304.

Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.

Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 135 kg.

Barra de duche angular com garantia de 30 anos. Marcação CE.

## VANTAGENS



Inox 304 : limita o desenvolvimento bacteriano



Testado com mais de 200 kg



Distância à parede de 40 mm : espaço mínimo



UltraSatin : superfície lisa facilita a limpeza

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Barra de duche angular 2 paredes Inox satinado - Ref. 5120S**

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprimento         | 750 mm                                                                              |
| Largura             | 750 mm                                                                              |
| Diâmetro            | Ø 32                                                                                |
| Distância da parede | 40 mm                                                                               |
| Acabamento          | Inox 304 polido satinado UltraSatin                                                 |
| Padrões             |  |
| Garantia            |  |

