

# Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel SECURITHERM

Réf. H9600

Mitigeur thermostatique monotrou séquentiel H.95 L.120

**Prix public indicatif HT France 2024 : 375,70 €**

## DESCRIPTION

**Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel  
SECURITHERM - Réf. H9600**

Mitigeur de lavabo thermostatique SECURITHERM sur gorge.  
Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture  
sur l'eau froide.

Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau  
froide.

Absence de clapet antiretour sur les arrivées.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de  
coupure d'eau froide ou d'eau chaude.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Mitigeur monotrou avec bec courbé H.95 L.120 équipé d'un  
brise-jet hygiénique sans rétention d'impuretés et résistant aux  
chocs thermiques.

Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage  
monocommande du débit et de la température.

Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée  
de température engagée à 40°C.

Possibilité de réaliser chocs thermique et chimique.

Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.146.

Sans tirette ni vidage.

Flexibles PEX F3/8" fournis avec robinets d'arrêt en laiton  
chromé.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de  
santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur thermostatique conforme aux exigences de la NF  
Médical.

Mitigeur garanti 30 ans.

Modèle également disponible en version tubes cuivres.



## AVANTAGES



Séquentiel :  
ouverture/fermeture sur l'eau  
froide



Hygiène maximale : absence  
de clapet antiretour



SECURITHERM : sécurité  
antibrûlure optimale



Securitouch : isolation  
thermique antibrûlure

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel SECURITHERM - Réf. H9600

Raccordement	F3/8"
Technologie	Mitigeur séquentiel SECURITHERM Securitouch
Hauteur de goutte	95 mm
Longueur de bec	120 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Butée de température	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS    
Garantie	
Réparabilité	

