

Misturadora de banca eletrónica TEMPOMATIC MIX

Ref. 20464T4

Bica orientável H.305 L.250

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 526,37 €

DESCRIÇÃO

Misturadora de banca eletrónica TEMPOMATIC MIX - Ref. 20464T4

Misturadora de banca eletrónica com bica alta orientável L.250 H.305. Módulo eletrónico independente IP65. Alimentação por pilhas 123 Lítio 6V. Débito pré-regulado a 4 l/min a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min com quebra-jatos anticalcário adaptado para colocação de um filtro terminal BIOFIL. Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos). Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24h após a última utilização com a finalidade de evitar a estagnação na rede em caso de não utilização prolongada). Possibilidade de realizar um choque térmico. Detetor de presença infravermelhos antichoque. Corpo e bica em latão maciço cromado com fixação reforçada por 2 pernos em inox. Regulação de temperatura por alavanca Higiene L.100. Flexíveis PEX com filtros e eletroválvulas M3/8". Segurança antibloqueio em posição aberta. Eletroválvulas a montante da câmara de mistura. Conforme as exigências da norma NF Médical (França). Garantia 30 anos.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de banca eletrónica TEMPOMATIC MIX - Ref. 20464T4

| | |
|---------------------|--|
| Ligação | M3/8" |
| Tecnologia | Eletrónica |
| Altura | 420 mm |
| Altura da saída | 305 mm |
| Comprimento da bica | 250 mm |
| Débito | 4 l/min |
| Acabamento | Latão cromado |
| Padrões | ACS CE   |
| Garantia |  |
| Reparação |  |



VANTAGENS

-  Purga automática antiproliferação bacteriana
-  Corpo/bica com interior liso reduz as bactérias
-  Fracionamento de entrega, débito pré-reg. 4 l/min
-  Detecção infravermelhos sem contacto manual

