

# Colonne de douche avec mitigeur thermostatique **SECURITHERM**

Réf. H9741KIT

Kit de douche thermostatique avec mitigeur H9741

**Prix public indicatif HT France 2024 : 479,73 €**

## DESCRIPTION

**Colonne de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9741KIT**

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique bicommande. Kit de douche avec mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.

Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.

Tête céramique ¼ de tour pour le réglage du débit.

Température réglable de 25°C à 41°C.

Double butée de température : 1<sup>e</sup> butée déverrouillable à 38°C, 2<sup>nd</sup>e butée engagée à 41°C.

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Débit régulé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et croisillons ERGO.

Sortie de douche M1/2".

Filtres et clapets antiretour intégrés sur les arrivées F3/4".

Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".

- Pommeau de douche coulissant (réf. 813) sur rampe chromée (réf. 821) avec porte-savon et flexible (réf. 836T1).

- Collier antichute de douchette (réf. 830).

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur thermostatique adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Colonne de douche garantie 30 ans.



## AVANTAGES



SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale



Double butée de température maximale






Securitouch : isolation thermique antibrûlure



Thermostatique : stabilité de température totale

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Colonne de douche avec mitigeur thermostatique SECURITHERM - Réf. H9741KIT

|                      |   |
|----------------------|---|
| Raccordement         | M1/2"   |
| Technologie          | Mitigeur thermostatique<br>SECURITHERM Securitouch                                    |
| Profondeur           | 92 mm   |
| Longueur             | 286 mm  |
| Débit                | 9 l/min   |
| Butée de temperature | OUI   |
| Finition             | Laiton chromé   |
| Normes               | ACS  |
| Garantie             |      |
| Réparabilité         |      |

