

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 440000

Corrente por bloco encastrado, torneira de segurança

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 334,33 €



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 440000

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:
Alimentação por corrente 230/6 V por bloco encastrado.
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Sensor de presença, otimizado no topo da bica.

Corpo de inox cromado.

Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.

Flexível PEX F3/8" com torneiras de segurança e filtro.

Fixação reforçada por 2 pernos inox.








Segurança antibloqueio em posição aberta.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 440000

Alimentação	Corrente 230/6 V (bloco encastrado)
Ligação	F3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	70 mm
Comprimento da bica	105 mm
Débito	3 l/min
Padrões	    
Garantia	
Reparação	

VANTAGENS



Hiper-economia de água de 90%



Higiene : sem contacto manual



Alimentação por bloco encastrado



Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

