

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4

Ref. 440100

Corrente por bloco encastrado

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 340,36 €









DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 440100





Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:
 Alimentação por corrente 230/6 V por bloco encastrado.
 Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.
 Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
 Quebra-jatos anticalcário.
 Limpeza periódica (~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).
 Sensor de presença, otimizado no topo da bica.
 Corpo de inox cromado.
 Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.
 Flexível PEX F3/8" com filtro.
 Fixação reforçada por 2 pernos inox.
 Segurança antibloqueio em posição aberta.
 Adaptado para PMR.
 Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4 - Ref. 440100

Alimentação	Corrente 230/6 V (bloco encastrado)
Ligação	F3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Altura da saída	70 mm
Comprimento da bica	105 mm
Débito	3 l/min
Padrões	   
Garantia	
Reparação	

VANTAGENS

- 
Hiper-economia de água de 90%
- 
Higiene : sem contacto manual
- 
Eletroválvula integrada
- 
Alimentação por bloco encastrado

