

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC

Ref. 441157

Corrente

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 371,09 €



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC - Ref. 441157





Torneira de lavatório eletrónica para atravessar a parede:
 Módulo eletrónico independente IP65.
 Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.
 Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.
 Quebra-jatos anticalcário.
 Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
 Bica fixa cromada L.170 mm com perno antirrotação e contra-porca.
 Espelho embutido.
 Sensor de presença infravermelhos antichoque.
 Segurança antibloqueio em posição aberta.
 Para divisória ≤ 155 mm.
 Eletroválvula M3/8" com junta filtro.
 Perno roscado recortável.
 Adaptado para PMR.
 Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC - Ref. 441157

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	M3/8"
Tecnologia	Eletrónica
Profundidade	165 mm
Comprimento da bica	170 mm
Débito	3 l/min
Padrões	ACS CE
Garantia	30 ANOS GARANTIA
Reparação	50 ANOS REPARAÇÃO

VANTAGENS

-  Higiene total : sem contacto manual
-  Economia de água de 90%
-  Módulo eletrónico independente IP65
-  Limpeza periódica antiproliferação bacteriana

