

Painel de duche eletrónico SECURITHERM

Ref. 792410

Termostático eletrónico a pilhas

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 789,19 €



DESCRIÇÃO

Painel de duche eletrónico SECURITHERM - Ref. 792410

Painel de duche eletrónico e termostático:
 Painel de alumínio anodizado para instalação na parede à face.
 Alimentação posterior por flexíveis M1/2".
 Misturadora termostática de duche SECURITHERM.
 Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.
 Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria.
 Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.
 Possibilidade de choque térmico.
 Alimentação por pilha 223 CR-P2 Lítio 6V.
 Sensor de presença infravermelhos, abertura por aproximação da mão a 4 cm.
 Fecho voluntário ou automático após ~60 segundos.
 Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).
 Débito 6 l/min a 3 bar ajustável, jato chuva conforto.
 Chuveiro de duche ROUND cromado e inviolável.
 Fixações ocultas.
 Filtros e válvulas antirretorno.
 Painel de duche eletrónico adaptado para PMR.
 Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche eletrónico SECURITHERM - Ref. 792410

| | |
|--------------------------|---|
| Alimentação | Pilha 6 V |
| Ligação | M1/2" |
| Tecnologia | Eletrónica |
| Altura | 1050 mm |
| Profundidade | 65 mm |
| Largura | 210 mm |
| Débito | 6 l/min |
| Limitador de temperatura | Termostático |
| Acabamento | Alumínio |
| Padrões | ACS    |
| Garantia |  |

VANTAGENS



Higiene total : abertura sem contacto manual



Purga automática antiproliferação bacteriana



Regulação termostática da temperatura



Fecho imediato no caso de corte de água fria

