

# Painel de duche bicomando SECURITHERM

Ref. 792390

Termostático mecânico bicomando

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 769,68 €**

## DESCRIÇÃO

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792390

Painel de duche bicomando e termostático:  
 Painel de alumínio anodizado para instalação na parede à face.  
 Alimentação superior por torneiras segurança retas M 1/2".  
 Misturadora de duche termostática SECURITHERM.  
 Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.  
 Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.  
 Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.  
 Possibilidade de choque térmico.  
 Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.  
 Chuveiro de duche com flexível removível por ligação rápida STOP e suporte mural fornecido.  
 2 torneiras de abertura não-temporizadas 1/4 de volta para comando do chuveiro de duche fixo e do chuveiro de duche com flexível.  
 Fixações ocultas.  
 Filtros e válvulas antirretorno.  
 Painel de duche adaptado para PMR.  
 Garantia 30 anos.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792390

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Não-temporizada
Altura	1050 mm
Profundidade	65 mm
Largura	210 mm
Débito	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabamento	Alumínio
Padrões	ACS  
Garantia	



## VANTAGENS

-  Regulação termostática da temperatura
-  Fecho imediato no caso de corte de água fria
-  Chuveiro de duche fixo ou com flexível
-  Painel em alumínio, torneiras de latão

