

# Painel de duche bicomando SECURITHERM

Ref. 792380

Termostático mecânico bicomando

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 747,26 €**

## DESCRIÇÃO

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792380

Painel de duche bicomando termostático:  
 Painel de alumínio anodizado para instalação na parede à face.  
 Alimentação posterior por flexíveis M1/2".  
 Misturadora termostática SECURITHERM.  
 Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.  
 Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.  
 Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.  
 Possibilidade de choque térmico.  
 Torneiras de abertura não-temporizadas 1/4 de volta.  
 Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.  
 Chuveiro de mão com flexível removível por ligação STOP rápida e suporte mural fornecido.  
 Fixações ocultas.  
 Filtros e válvulas antirretorno.  
 Painel de duche adaptado para PMR.  
 Garantia 30 anos.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792380

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Não-temporizada
Altura	1050 mm
Profundidade	67 mm
Largura	210 mm
Débito	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabamento	Alumínio
Padrões	ACS  
Garantia	



## VANTAGENS

-  Regulação termostática da temperatura
-  Fecho imediato no caso de corte de água fria
-  Chuveiro de duche fixo ou com flexível
-  Painel em alumínio, torneiras de latão

