

# Misturadora de duche temporizada TEMPOMIX

Ref. 790427

Temporizada monocomando

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 244,89 €**



## DESCRIÇÃO

Misturadora de duche temporizada TEMPOMIX - Ref. 790427

Misturadora de duche temporizada com caixa de encastre standard:  
Placa de inox 160 x 160.  
Caixa de encastre standard.  
Profundidade de encastre regulável de 28 a 48 mm.  
Misturadora TEMPOMIX 3/4" monocomando.  
Anel antifixação.  
Regulação da temperatura e abertura sobre o manípulo.  
Limitador de temperatura máxima (regulável pelo instalador).  
Temporização ~30 segundos, abertura suave.  
Débito 12 l/min a 3 bar.  
Ligações M1/2" por tubo de cobre Ø 14.  
Válvulas antirretorno e filtros integrados.  
Manípulo de metal cromado.  
Garantia 30 anos.  
Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastre estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de duche temporizada TEMPOMIX - Ref. 790427

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligação    | 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tecnologia | Temporizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Altura     | 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Largura    | 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Débito     | 12 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Padrões    | ACS      |
| Garantia   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## VANTAGENS



Instalação encastrada na parede



Sistema testado com mais de 500 000 operações



Abertura suave

