

# Misturadora termostática centralizada PREMIX SECURIT

Ref. 731055

Para circuito de retorno de 44 a 58°C

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 1 274,90 €**



## DESCRIÇÃO

Misturadora termostática centralizada PREMIX SECURIT - Ref. 731055

Misturadora termostática centralizada para circuito de retorno de 44 a 58°C: Segurança anti-queimaduras.

Regulação das variações de temperatura.

Filtros e válvulas antirretorno acessíveis pelo exterior sem desmontar o mecanismo.

Possibilidade de choque térmico.

Cartucho intermutável com célula termoreativa.

Corpo de latão cromado de alta resistência.

Temperatura máxima de água quente: 85°C.

Diferencial água quente/água misturada: 15°C mín.

Diferença de pressão nas entradas: 1 bar máx (0,5 bar recomendado).

Pressão mín/máx: 1 a 10 bar (1 a 5 bar recomendado).

Alimentação de AQ à esquerda (anel vermelho) e AF à direita (anel azul).

Saída de AM superior (anel violeta).

Para saída inferior: desapertar/substituir a ligação superior e a ligação de saída de AM inferior.

Segurança e prolongamento da vida útil dos ramais (ECS > 65°C = fator de envelhecimento prematuro).

Limitador de temperatura máxima regulável pelo instalador.

Limitação dos riscos de queimadura por redução da temperatura à saída da produção.

190 l/min - M1"1/2.

Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora termostática centralizada PREMIX SECURIT - Ref. 731055

Ligação	M1"1/2
Tecnologia	Termostática
Altura	98 mm
Profundidade	26 mm
Comprimento	196 mm
Débito	190 l/min
Padrões	ACS
Garantia	

## VANTAGENS



Fecho automático se corte de água fria ou quente



Estabilidade de temperatura



Filtros e válvulas antirretorno acessíveis



Célula termoreativa

