

# Misturadora termostática centralizada PREMIX CONFORT



Ref. 731002

Para água misturada de 32 a 42°C





**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 426,40 €**

## DESCRIÇÃO

Misturadora termostática centralizada PREMIX CONFORT - Ref. 731002

Misturadora termostática centralizada de água misturada de 32 a 42°C:  
 Segurança anti-queimaduras.  
 Regulação das variações de temperatura.  
 Filtros e válvulas antirretorno acessíveis pelo exterior sem desmontar o mecanismo.  
 Choque térmico sem alavanca específica (botão de pressão no manípulo).  
 Cartucho intermutável com célula termoreativa.  
 Corpo de latão cromado de alta resistência.  
 Temperatura máxima de água quente: 85°C.  
 Diferencial água quente/água misturada: 15°C mín.  
 Diferença de pressão nas entradas: 1 bar máx. (0,5 bar recomendado).  
 Pressão mín/máx: 1 a 10 bar (1 a 5 bar recomendado).  
 Alimentação de AQ à esquerda (anel vermelho) e AF à direita (anel azul).  
 Saída de AM superior (anel violeta).  
 Para saída inferior: desapertar/substituir a ligação superior e a ligação de saída de AM inferior.  
 Limitador de temperatura máxima regulável pelo instalador.  
 Limitação dos riscos de queimadura por redução da temperatura nos pontos de utilização.  
 55 l/min - 3/4".  
 Garantia 30 anos.

## VANTAGENS

-  Fecho automático se corte de água fria ou quente
-  Estabilidade de temperatura
-  Filtros e válvulas antirretorno acessíveis
-  Célula termoreativa

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora termostática centralizada PREMIX CONFORT - Ref. 731002

Ligação	M3/4"
Tecnologia	Termostática
Altura	60 mm
Profundidade	18 mm
Comprimento	120 mm
Débito	55 l/min
Padrões	ACS  
Garantia	

