

# Misturadora termostática PREMIX NANO

Ref. 732012

Para água misturada de 34 a 60°C

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 83,11 €**



## DESCRIÇÃO

Misturadora termostática PREMIX NANO - Ref. 732012

Misturadora termostática de água quente para distribuição de água misturada de 34 a 60°C:

Alimentação de 1 a 2 torneiras ou 1 duche.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático em caso de corte de alimentação de água fria ou água quente.

Temperatura pré-regulada a 38°C, ajustável pelo instalador entre 34 e 60°C.

Filtros e válvulas antirretorno.

Intervalo de débito recomendado: 3 a 12 l/min.

Possibilidade de choque térmico.

Corpo em latão niquelado, entradas F3/8" e saída M3/8".

Garantia 30 anos.

## VANTAGENS



Fecho automático se corte de água fria ou quente



Estabilidade de temperatura





Filtros e válvulas antirretorno acessíveis



Célula termoreativa

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora termostática PREMIX NANO - Ref. 732012

|             |   |
|-------------|---|
| Ligação     | 3/8"  |
| Tecnologia  | Termostática  |
| Altura      | 70 mm   |
| Comprimento | 75 mm   |
| Acabamento  | Niquelado   |
| Padrões     | ACS    |
| Garantia    |    |

