

# Misturadora termostática PREMIX COMPACT

Ref. 733020

Para água misturada de 30 a 60°C

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 87,40 €**



## DESCRIÇÃO

Misturadora termostática PREMIX COMPACT - Ref. 733020

Misturadora termostática para distribuição de água misturada de 30 a 60°C:  
Alimentação de 1 a 11 postos sanitários (de acordo com o débito).  
Segurança anti-queimadura: fecho automático em caso de corte de alimentação de água fria ou água quente.  
Temperatura regulável de 30 a 60°C, bloqueável pelo instalador.  
Corpo de latão.  
Filtros e válvulas antirretorno.  
Intervalo de débito recomendado: 5 a 33 l/min.  
Possibilidade de realizar choque térmico.  
M3/4".  
Entre-eixos: 40 mm.  
Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora termostática PREMIX COMPACT - Ref. 733020

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligação     | M3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tecnologia  | Termostática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Comprimento | 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Acabamento  | Niquelado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Padrões     | ACS      |
| Garantia    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## VANTAGENS



Fecho automático se corte de água fria ou quente



Estabilidade de temperatura



Filtros e válvulas antirretorno acessíveis



Célula termoreativa

