

Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC

Ref. 428150

Eletrónica por corrente

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 335,41 €



DESCRIÇÃO

Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC - Ref. 428150

Torneira eletrónica de urinol para atravessar a parede:
Alimentação por corrente, módulo eletrónico 12 V com eletroválvula, filtro e torneira de segurança M1/2".

Instalação para atravessar a parede ≤ 155 mm.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Distância de deteção, temporização e débito reguláveis na instalação.

Prever transformador 230/12 V.

Ativado após 3 segundos de presença.

Possibilidade de pré-limpeza automática.

Temporização de 3 segundos regulável de 3 a 12 segundos.

Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.

Débito 0,3 l/seg a 3 bar, ajustável.

Espelho embutido na parede.

Perno roscado recortável.

Compatível com águas pluviais.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC - Ref. 428150

Alimentação	Corrente 12 V
Ligação	1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento	155 mm
Débito	0,3 l/seg
Padrões	
Garantia	

VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Temporização ECO de 3 segundos



Instalação através da parede



Limpeza periódica higiénica

