

# Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC

Ref. 428150

Eletrónica por corrente

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 325,64 €**



## DESCRIÇÃO

**Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC - Ref. 428150**

Torneira eletrónica de urinol para atravessar a parede:  
Alimentação por corrente, módulo eletrónico 12 V com eletroválvula, filtro e torneira de segurança M1/2".  
Instalação para atravessar a parede ≤ 155 mm.  
Detetor de presença infravermelhos antichoque.  
Distância de deteção, temporização e débito reguláveis na instalação.  
Prever transformador 230/12 V.  
Ativado após 3 segundos de presença.  
Possibilidade de pré-limpeza automática.  
Temporização de 3 segundos regulável de 3 a 12 segundos.  
Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.  
Débito 0,3 l/seg a 3 bar, ajustável.  
Espelho embutido na parede.  
Perno roscado recortável.  
Compatível com águas pluviais.  
Adaptado para PMR.  
Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC - Ref. 428150**

Alimentação	Corrente 12 V
Ligação	1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento	155 mm
Débito	0,3 l/seg
Padrões	
Garantia	

## VANTAGENS

- Higiene total : sem contacto manual
- Temporização ECO de 3 segundos
- Instalação através da parede
- Limpeza periódica higiénica

