

Descarga de água eletrónica TEMPOMATIC

Ref. 463150

Torneira de descarga direta WC

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 613,61 €



DESCRIÇÃO

Descarga de água eletrónica TEMPOMATIC - Ref. 463150

Sistema de descarga de água sem reservatório: por ligação direta à canalização.
 Alimentação por corrente com eletroválvula 1".
 Transformador 230/12 V.
 Módulo eletrónico IP65 independente.
 Instalação para atravessar a parede ≤ 160 mm.
 Detetor de presença infravermelhos antichoque.
 Abertura voluntária (por aproximação da mão a cerca de 4 cm do detetor) ou automática sem contacto com a partida do utilizador.
 Temporização ~7 segundos regulável de 3 a 12 segundos.
 Distância de deteção e débito/volume reguláveis.
 Torneira de segurança FF 1".
 Saída antisifónica Ø 32.
 Emboque de junção Ø 32/55.
 Espelho embutido na parede.
 Perno roscado recortável.
 Débito de base: 1l/seg a 1 bar dinâmica.
 Adaptada às sanitas sem flange sem regulação de débito e para PMR.
 Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descarga de água eletrónica TEMPOMATIC - Ref. 463150

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	1"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento	160 mm
Padrões	
Garantia	
Reparação	

VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Ausência de reservatório : sem estagnação de água



Abertura voluntária ou automática



Instalação através da parede

