

# Conjunto de pré-lavagem de parede com misturadora

Ref. G6432

Com torneira de enchimento e bica telescópica orientável

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 529,44 €



## DESCRIÇÃO

Conjunto de pré-lavagem de parede com misturadora - Ref. G6432

Conjunto de pré-lavagem completo com torneira de enchimento adaptado para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Misturadora de parede F3/4" entre-eixos 150 mm com:

- Cabeça das válvulas com manípulos.

- Válvulas antirretorno incorporadas na misturadora.

Torneira de enchimento com bica telescópica orientável L.200-290.

- Débito 20 l/min à saída.

- Cabeça da válvula com manípulo.

Chuveiro com jato regulável branco com débito 9 l/min à saída (ref. 433000).

Chuveiro com difusor anticalcário e ponta antichoque.

Flexível armado L.0,95 m preto qualidade alimentar.

Coluna 3/4" de latão.

Abraçadeira de parede regulável.

Mola guia em Inox.

Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de pré-lavagem de parede com misturadora - Ref. G6432

|                     |                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligação             | F3/4"                                                                                                                                                                       |
| Altura              | 840-910 mm                                                                                                                                                                  |
| Altura da saída     | 185-325 mm                                                                                                                                                                  |
| Débito              | 20 l/min com torneira de enchimento; 9 l/min através do chuveiro                                                                                                            |
| Distância da parede | 35-162 mm                                                                                                                                                                   |
| Acabamento          | Latão cromado                                                                                                                                                               |
| Padrões             | ACS   |
| Garantia            |                                                                                          |
| Reparação           |                                                                                          |

## VANTAGENS



Enchimento rápido : débito pleno 20 l/min



Bica de enchimento telescópica e orientável



Alta resistência : cabeças da válvula fora de água



Ligação giratória antitorção e proteção PVC

