

# Combinado de duche e lava-olhos de emergência

Ref. 9203

Sobre coluna

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 805,06 €**

## DESCRIÇÃO

**Combinado de duche e lava-olhos de emergência - Ref. 9203**

Combinado de duche e lava-olhos de emergência de coluna com comandos manual ou de pé, equipado com:

Sistema anticongelante de série.

Pia Ø 250 mm em inox 304 pintado de verde.

Cabeças de aspersão do lava-olhos com tampas de proteção em ABS antichoque verde, ejetáveis automaticamente com a abertura da água.

Débito de 20 l/min a 3 bar, aeradores de duplo filtro em Inox.

Chuveiro de duche circular Ø 250 mm em ABS antichoque verde.

Débito de 96 l/min a 3 bar dinâmica.

Alimentação de água F1".

Tubagem em aço galvanizado, acabamento epoxy cinza. Puxador triangular de latão, acabamento epoxy verde. Comando de mão e pedal em aço galvanizado, acabamento epoxy verde.

Fixação ao pavimento por prato de latão (parafusos não fornecidos).

Placas sinaléticas normalizadas «duche de 1º socorros» e «lava-olhos de 1º socorros» fornecidas.

Garantia 30 anos.

Funcionamento:

Abertura e fecho rápidos por válvulas 1/4 de volta de latão niquelado.

Duche e lava-olhos simultaneamente:

Abertura de água acionando o puxador triangular.

O duche não fecha se largar o puxador. Para fechar a água, colocar o puxador na sua posição original.

Apenas o lava-olhos:

A abertura de água faz-se acionando o pedal ou a placa de mão. O lava-olhos não fecha se largar o pedal ou a placa.

Para fechar a água, mover a placa de mão no sentido inverso e levantar o pedal com o pé.

Os fechos não são automáticos, o que permite ao acidentado ter as duas mãos livres (para retirar as suas roupas, para manter os seus olhos bem abertos...).

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Combinado de duche e lava-olhos de emergência - Ref. 9203**

Altura	2207 mm
Comprimento	660 mm
Altura da saída	2115 mm
Débito	96 l/min a 3 bar dinâmica
Padrões	  
Garantia	



## VANTAGENS



Disp. anti-gelo : sistema anticongelante de série



Débitos rápidos para descontaminação



Manutenção sem desmontar o equipamento



Jato suave e manobra de abertura rápida e fácil

