

# Barra de apoio curva a 135° inox satinado, 400 x 400 mm

Ref. 5082S

Inox polido satinado UltraSatin, 3 pontos de fixação

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 90,66 €**

## DESCRIÇÃO

**Barra de apoio curva a 135° inox satinado, 400 x 400 mm - Ref. 5082S**

Barra de apoio curva a 135° Ø 32, para PMR.  
 Utilização como barra de apoio (parte horizontal) ou de elevação (parte a 135°) para sanita, duche ou banheira.  
 Utilização tanto à esquerda como à direita.  
 Dimensões: 400 x 400 mm.  
 Tubo inox 304 bacteriostático.  
 Acabamento Inox polido satinado UltraSatin, superfície não porosa e homogénea que facilita a limpeza e higiene.  
 Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").  
 Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.  
 3 pontos de fixação: permitem o bloqueio do pulso e fácil instalação.  
 Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, inox 304, Ø 72.  
 Placas de fixação e espelhos em inox 304.  
 Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.  
 Testado com mais de 250 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 170 kg.  
 Barra de apoio curva com garantia de 30 anos.  
 Marcação CE.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Barra de apoio curva a 135° inox satinado, 400 x 400 mm - Ref. 5082S**

Altura	400 mm
Comprimento	400 mm
Diâmetro	Ø 32 mm
Distância da parede	40 mm
Acabamento	Inox 304 polido satinado UltraSatin
Padrões	CE 
Garantia	



## VANTAGENS

-  Inox 304 : reduz o desenvolvimento bacteriano
-  Testado com mais de 250 kg
-  Distância à parede de 40 mm : espaço mínimo
-  UltraSatin : superfície lisa facilita a limpeza

