

# Painel de duche bicomando SECURITHERM

Ref. 792344

Termostático mecânico bicomando

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 851,17 €**

## DESCRIÇÃO

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792344

Painel de duche bicomando termostático:  
 Painel em inox satinado modelo grande, para instalação na parede à face.  
 Alimentação superior por torneiras de segurança M1/2".  
 Misturadora de duche termostática SECURITHERM.  
 Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.  
 Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.  
 Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.  
 Chuveiro de duche fixo ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.  
 Chuveiro de duche com flexível removível por ligação rápida STOP e suporte mural fornecido.  
 Torneiras não-temporizadas para comando do chuveiro de duche fixo ROUND e do chuveiro de duche com flexível  
 Possibilidade de choque térmico.  
 Fixações ocultas.  
 Filtros e válvulas antirretorno.  
 Painel de duche adaptado para PMR.  
 Garantia 30 anos.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche bicomando SECURITHERM - Ref. 792344

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Não-temporizada
Altura	1220 mm
Profundidade	100 mm
Largura	250 mm
Débito	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabamento	Inox
Padrões	ACS  
Garantia	



## VANTAGENS

-  Regulação termostática da temperatura
-  Fecho imediato no caso de corte de água fria
-  Chuveiro de duche fixo ou com flexível
-  Painel em inox, torneiras de latão

