

# Misturadora de lavatório mecânica BIOCLIP

Ref. 2870T1

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho cerâmico

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 245,84 €**






## DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório mecânica BIOCLIP - Ref. 2870T1





Misturadora de lavatório mecânica.  
 Misturadora monofuro monocomando com bica alta orientável H.180.  
 Misturadora fornecida com 2 bicas inox removíveis.  
 Cartucho cerâmico Ø 35 de equilíbrio de pressão e com limitador de temperatura máxima pré-regulado.  
 Corpo e bica com interior liso (reduz os nichos bacterianos).  
 Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem corte de alimentação de água fria.  
 Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.  
 Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.185.  
 Corps et embase en laiton chromé.  
 Flexibles PEX F3/8".  
 Fixação reforçada por 2 pernos em inox.  
 Misturadora particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.  
 Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).  
 Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).  
 Misturadora com garantia de 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório mecânica BIOCLIP - Ref. 2870T1

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Ligação                  | F3/8"   |
| Tecnologia               | Misturadora BIOCLIP   |
| Altura da saída          | 180 mm  |
| Comprimento da bica      | 185 mm  |
| Débito                   | 5 l/min a 3 bar   |
| Limitador de temperatura | SIM   |
| Acabamento               | Latão cromado   |
| Padrões                  | ACS  |
| Garantia                 |      |
| Reparação                |      |

## VANTAGENS

-  Higiene : interior liso limita as bactérias
-  Higiene : bica removível para limpeza interna
-  Função choque térmico sem desmontar a alavanca
-  Alavanca Higiene : comando sem contacto manual

