

# Barra de apoio curva 135° Be-Line® antracite, 220 x 220 mm

Ref. 511983C

Alumínio antracite metalizado, 3 pontos de fixação

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 103,67 €**



## DESCRIÇÃO

**Barra de apoio curva 135° Be-Line® antracite, 220 x 220 mm - Ref. 511983C**

Barra de apoio curva a 135° Be-Line® Ø 35, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Utilização como barra de apoio (parte horizontal) ou de elevação (parte a 135°) para sanita, duche ou banheira.

Utilização tanto à esquerda como à direita.

Tubo de alumínio, espessura: 3 mm. Pontos de fixação em alumínio maciço. Perfil redondo Ø 35 com pega ergonómica antirrotação para uma ótima preensão.

Acabamento de alumínio epoxy antracite metalizado proporciona um agradável contraste visual com as paredes claras.

Superfície homogénea facilita a manutenção e higiene.

Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

3 pontos de fixação permitem o bloqueio do pulso e fácil instalação.

Fixações ocultas.

Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.

Dimensões: 220 x 220 mm.

Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Barra de apoio curva 135° Be-Line® antracite, 220 x 220 mm - Ref. 511983C**

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Altura              | 220 mm                              |
| Comprimento         | 220 mm                              |
| Diâmetro            | Ø 35                                |
| Distância da parede | 38 mm                               |
| Espessura           | 3 mm                                |
| Acabamento          | Alumínio epoxy antracite metalizado |
| Padrões             |                                     |
| Garantia            |                                     |
| Reparação           |                                     |

## VANTAGENS



Design inovador adaptado a todos



Conforto : pega ergonómica antirrotação



Testado com mais de 200 kg



Distância à parede de 38 mm : espaço mínimo

