

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão mural

Ref. 2445EPS

Misturadora mural com bica orientável L.200, manípulo aberto

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 259,17 €



DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão mural - Ref. 2445EPS

Misturadora de lavatório mural de equilíbrio de pressão SECURITHERM. Misturadora mecânica com bica plana orientável inferior L.200 com quebra-jatos higiénico. Bica adaptada para a instalação de um filtro terminal BIOFIL. Segurança anti-queimaduras total: débito restrito de AQ em caso de corte de AF (e o inverso). Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede. Misturadora com isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch. Cartucho cerâmico Ø 40 de equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado. Corpo e bica com interior liso de baixa capacidade de água. Débito regulado a 5 l/min. Corpo de latão cromado. Comando por manípulo aberto. Misturadora com 150 mm entre-eixos fornecida com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4". Filtros e válvulas antirretorno. Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório. Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, hospitais e clínicas. Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR). Misturadora com garantia de 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório de equilíbrio de pressão mural - Ref. 2445EPS

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Misturadora SECURITHERM EP, Securitouch
Comprimento da bica	200 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS    
Garantia	
Reparação	

VANTAGENS



EP : débito restrito de AQ no caso de corte de AF



Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras



EP : limita as variações de temperatura



Higiene : interior liso limita as bactérias

