

# Misturadora de lavatório mecânica mural

Ref. 2445LS

Misturadora mural com bica orientável L.200, alav. Higiene L.150

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 224,04 €**



## DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório mecânica mural - Ref. 2445LS

Misturadora de lavatório mecânica mural.  
Misturadora mecânica com bica plana orientável inferior L.200 com quebra-jatos higiénico.

Bica adaptada para a instalação de um filtro terminal BIOFIL.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico clássico Ø40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso de baixa capacidade de água.

Débito regulado a 5 l/min.

Corpo de latão cromado.

Comando sem contacto por alavanca Higiene L.150.

Misturadora com 150 mm entre-eixos fornecida com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4".

Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.

Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, hospitais e clínicas.

Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora mecânica conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Misturadora mural com garantia de 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório mecânica mural - Ref. 2445LS

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Securitouch
Comprimento da bica	200 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS WRAS
Garantia	30 ANOS GARANTIA
Reparação	50 ANOS REPARAÇÃO

## VANTAGENS



Higiene : interior liso limita as bactérias



Limitador de temperatura máxima pré-regulado



Securitouch : isolamento térmico anti-queimaduras



Alavanca Higiene para comando sem contacto manual

