

Barra de duche angular com barra vertical deslizante inox brilhante

Ref. 5481S

Inox polido satinado UltraSatin

VVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 310,68 €

DESCRIÇÃO

Barra de duche angular com barra vertical deslizante inox brilhante - Ref. 5481S

Barra de apoio angular 2 paredes com barra vertical deslizante Ø 32, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Pode receber um banco de duche para pendurar (a encomendar separadamente).

Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.

Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.

Função de barra de duche angular se adicionar um suporte de chuveiro e/ou uma saboneteira.

Colocação da barra vertical regulável na instalação: possibilidade de mudar a posição sobre a direita ou a esquerda da barra para se adaptar à instalação (localização da torneira, profundidade do banco de duche...).

Dimensões: 1160 x 750 x 750 mm.

Montagem possível da barra vertical à esquerda ou à direita.

Tubo inox 304 bacteriostático.

Acabamento inox polido satinado UltraSatin, superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo "ArN-Securit").

Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, Ø 72.

Placas de fixação e espelhos em inox 304.



Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Garantia da barra 30 anos. Marcação CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de duche angular com barra vertical deslizante inox brilhante - Ref. 5481S

Altura	1160 mm
Comprimento	750 mm
Largura	750 mm
Distância da parede	40 mm
Acabamento	Inox 304 poido satinado UltraSatin
Padrões	
Garantia	



VANTAGENS



Posição da barra vertical regulável



Inox 304 : reduz o desenvolvimento bacteriano



Testado com mais de 200 kg



Distância à parede de 40 mm : espaço mínimo

