

Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC

Ref. 428156

Eletrónica a pilhas

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 0,00 €




DESCRIÇÃO

Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC - Ref. 428156

Torneira eletrónica de urinol para atravessar a parede:
Alimentação a pilhas CR123 Lítio 6 V, módulo eletrónico com eletroválvula, filtro e torneira de segurança M1/2".
Instalação para atravessar a parede ≤ 155 mm.
Detetor de presença infravermelhos antichoque.
Distância de deteção, temporização e débito reguláveis na instalação.
Ativado após 3 segundos de presença.
Possibilidade de pré-limpeza automática.
Temporização de 3 segundos regulável de 3 a 12 segundos.
Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.
Débito 0,3 l/seg a 3 bar, ajustável.
Espelho embutido na parede.
Perno roscado recortável.
Compatível com águas pluviais.
Adaptado para PMR.
Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira eletrónica de urinol TEMPOMATIC - Ref. 428156

Alimentação	Pilhas 6 V
Ligação	1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento	155 mm
Débito	0,3 l/seg
Garantia	

VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Temporização ECO de 3 segundos



Instalação através da parede



Limpeza periódica higiénica

