

# Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 5

Ref. 449001

Corrente - tomada

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 216,33 €**



## DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 5 - Ref. 449001

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada:  
Alimentação por corrente 230/6 V por tomada.  
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Sensor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica.

Corpo de metal cromado.

Flexível PEX F3/8" com torneiras de segurança e filtro.

Fixação reforçada por 2 pernos inox.



Segurança antibloqueio em posição aberta.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 5 - Ref. 449001

|                     |   |
|---------------------|---|
| Alimentação         | Corrente 230/6 V  |
| Ligação             | F3/8"   |
| Tecnologia          | Eletrónica  |
| Altura da saída     | 74 mm   |
| Comprimento da bica | 105 mm  |
| Débito              | 3 l/min   |
| Acabamento          | Metal cromado   |
| Padrões             |  ACS |
| Garantia            |      |

## VANTAGENS



Hiper-economia de água de 90%



Higiene : sem contacto manual



Sistema eletrónico e eletroválvula integrados



Alimentação por tomada

