

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC

Ref. 370100

Corrente, kit 2/2

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 369,61 €



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 370100

Torneira de lavatório eletrónica encastrada BINOPTIC 2, kit 2/2: Alimentação por corrente 230/6 V (cabo e transformador fornecidos). Placa inox satinado 145 x 145 mm com eletrónica incorporada. Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável. Quebra-jatos anticalcário. Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h (regulável a 12 h ou Off) após a última utilização. Sensor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica. Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos). Adaptado para PMR. Garantia 30 anos. A encomendar com a caixa de encastrar estanque Ref. 370SBOX.

VANTAGENS



Higiene total : sem contacto manual



Caixa de encastre estanque ajustável e modulável



Fixações ocultas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica BINOPTIC - Ref. 370100

Ligação	F1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento	145 mm
Largura	145 mm
Comprimento da bica	190 mm
Acabamento	Inox satinado
Padrões	ACS
Garantia	

