

# Estrutura de suporte autoportante TEMPOFIX 3 para WC

Ref. 564005BE

Para torneira eletrónica TEMPOMATIC por corrente - Esgoto Ø90

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 345,58 €**

## DESCRIÇÃO

**Estrutura de suporte autoportante TEMPOFIX 3 para WC - Ref. 564005BE**

Estrutura de suporte autoportante para sanita suspensa, kit 1/2:

Estrutura em aço epoxy preto:

- Com pés largos para fixação ao pavimento portador.

- Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm (com referência a 1 m).

- Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm.

- Tubo de descarga Ø 32 com emboque de junção Ø 55.

- Tubo de esgoto ABS com manga de ligação PEHD Ø 90 com junta de estanquidade, com 2 posições de regulação.

Caixa de encastre estanque: para sistema de descarga sem reservatório por ligação direta à canalização.

- Compatível com torneiras eletrónica TEMPOMATIC bicomando ou Connect para sanita.

- Compatível alimentação por corrente 230/6 V.

- Proteção antisifónica no interior da caixa.

- Torneira de segurança e de regulação de débito integrada.

Entregue pré-montada.

Conforme as exigências da norma NF D12-208.

Garantia 30 anos.

A encomendar com a placa de comando com as referências 464000, 464050, 465000 ou 465050.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Estrutura de suporte autoportante TEMPOFIX 3 para WC - Ref. 564005BE**

|              |   |
|--------------|---|
| Ligação      | 3/4"  |
| Tecnologia   | Eletrónica e temporizada  |
| Altura       | 1000 a 1320 mm  |
| Profundidade | 157 - 177 mm  |
| Largura      | 350 mm  |
| Diâmetro     | Esgoto Ø 90   |
| Acabamento   | Aço epoxy preto   |
| Padrões      |  |
| Garantia     |  |



## VANTAGENS



Instalação rápida e fácil : entregue pré-montada



Espaço reduzido



Adaptável à espessura da divisória



Compatível alimentação por corrente

