

# Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2

Réf. 382010

Secteur, TC 190 mm, robinet d'arrêt, L. 220

**Prix public indicatif HT France 2024 : 381,78 €**


## DESCRIPTION

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 382010**

Robinet de lavabo automatique chromé pour traversée de cloison :  
Alimentation sur secteur 230/6 V.  
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.  
Débit pré réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.  
Aérateur antitartre.  
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
Robinetterie en Inox murale.  
Détecteur de présence optimisé en bout de bec.  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  
Paramétrage manuel de la portée de détection, du rinçage périodique et lancement de chocs thermiques.  
Adapté aux PMR.  
Garantie 30 ans.





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC 2 - Réf. 382010**

Alimentation	Secteur 230/6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Automatique
Longueur de bec	220 mm
Débit	3 l/min
Finition	Chromée
Normes	ACS
Garantie	



## AVANTAGES

-  Hyper-économie d'eau de 90%
-  Hygiène : aucun contact manuel
-  Rinçage périodique antiprolifération bactérienne
-  Aide au diagnostic par LED

