

# Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 5

Ref. 449410

Corrente - bloco encastrado, mural

**PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 229,76 €**



## DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 5 - Ref. 449410

Torneira de lavatório eletrónica TC:  
 Alimentação por corrente 230/6 V.  
 Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.  
 Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.  
 Quebra-jatos anticalcário.  
 Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).  
 Sensor de presença infravermelho ativo, otimizado no topo da bica.  
 Corpo de metal cromado.  
 Segurança antibloqueio em posição aberta.  
 Adaptado para PMR.  
 Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 5 - Ref. 449410

Alimentação	Corrente 230/6 V
Ligação	M1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento da bica	150 mm
Débito	3 l/min
Acabamento	Metal cromado
Garantia	

## VANTAGENS

-  Hiper-economia de água de 90%
-  Higiene : sem contacto manual
-  Sistema eletrónico e eletroválvula integrados
-  Alimentação por corrente

