

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 5

Ref. 449416

Pilhas, TC

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 229,76 €



DESCRIÇÃO

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 5 - Ref. 449416

Torneira de lavatório eletrónica mural:
Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V integradas.
Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Sensor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica.

Corpo de metal cromado L.150 mm.

Fixação mural para atravessar a parede.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 5 - Ref. 449416

Alimentação	Pilhas 6 V
Ligação	M1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Comprimento da bica	150 mm
Débito	3 l/min
Acabamento	Metal cromado
Garantia	

VANTAGENS



Hiper-economia de água de 90%



Higiene : sem contacto manual



Sistema eletrónico e eletroválvula integrados



Alimentação por pilhas

