

Misturadora de lavatório mecânica sequencial mural

Ref. 2644P

Misturadora mecânica sequencial com bica orientável/fixa L.120

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 284,53 €







DESCRIÇÃO

Misturadora de lavatório mecânica sequencial mural - Ref. 2644P


Misturadora de lavatório mecânica sequencial mural.
 Misturadora mecânica sequencial: abertura e fecho sobre a água fria num plano de 70°.
 Misturadora mural com bica orientável inferior L.120 com saída BIOSAFE higiénica.
 Bica adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.
 Possibilidade de tornar a bica fixa, facilmente.
 Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.
 Misturadora com cartucho cerâmico clássico Ø35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.
 Corpo e bica com pequenos tubos de interior liso, sem nichos bacterianos e de baixa capacidade de água.
 A velocidade da água nos tubos reduz, consideravelmente, o desenvolvimento do biofilme.
 Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo e sem cortar a alimentação de água fria.
 Débito regulado a 5 l/min.
 Corpo de latão cromado.
 Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.150.
 Misturadora com 200 mm entre-eixos fornecida com ligações murais retas STOP/CHECK M1/2" M3/4", adaptadas às restrições dos hospitais.
 Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do plano do lavatório.
 Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, hospitais e clínicas.
 Misturadora sequencial adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).
 Misturadora com garantia de 30 anos.

VANTAGENS

-  Sequencial : abertura/fecho sobre a água fria
-  Choque térmico fácil sem desmontar o manípulo
-  Máxima higiene : controlo do biofilme
-  Possibilidade de tornar a bica fixa ou orientável

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório mecânica sequencial mural - Ref. 2644P

Alimentação	M1/2"
Tecnologia	Misturadora mecânica sequencial BIOSAFE
Comprimento da bica	120 mm
Débito	5 l/min
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	
Garantia	